Palokatkolevy Soudal 60mm rasteroitu

Soudal Fire Board Pro palokatkolevy on kestävä, palopinnoitettu kivivillalevy läpivientien ja suurten saumojen tiivistämiseen



Tekniset tiedot

Paksuus	60 mm
ETA	ETA-21/0087
EAD	350454-00-1104
Palokäyttäytymisen standardi	EN 13501-1
Palonkestävyyden standardi	EN 13501-2
Ilmanläpäisevyyden standardi	EN 1026:2000
Vedenläpäisevyyden menetelmä	ETAG 026-3
Vaarallisten aineiden säädös	Asetus (EY) N:o 1272/2008 & EOTA TR 034
Kestävyysstandardit	EOTA TR 001 / EOTA TR 024
Ilmaääneneristävyyden standardi	EN 10140-2
Lämpöteknisten ominaisuuksien standardi	EN 12664
Vesihöyrynläpäisevyyden standardit	EN 12572, EN 12086
Kipsilevyseinän vähimmäispaksuus	75 mm
Massiiviseinän vähimmäispaksuus	75 mm
Puuseinän vähimmäispaksuus	100 mm
Massiivivälipohjan vähimmäispaksuus	150 mm
Puuvälipohjan vähimmäispaksuus	100 mm
Tekniikan suurin täyttöaste	60 % aukon pinta-alasta
Seinäaukon enimmäiskorkeus	1200 mm
Välipohja-aukon enimmäiskoko	2400 x 1200 mm
Läpivientireikien vähimmäisetäisyys	200 mm
Tekniikan ja rakenteen vähimmäisetäisyys	25 mm
Muoviputkien / jatkuvasti eristettyjen putkien vähimmäisetäisyys	30 mm
Oletettu käyttöikä	25 vuotta, kun pakattu, kuljetettu, säilytetty, asennettu ja käytetty oikein

MELTEX

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
260115	3269862	Palokatkolevy Soudal 60mm rasteroitu	1.0	kpl