

# Pistoliitin jakotukki Roth TT 15mm 2+2- osainen

Roth TT jakotukki 2 + 2 x 15 mm Jakotukki on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä 22 mm sileäpäällä/pistoliitin ja kytkentäliitin kiinteällä pistoliitoksella.



## Tekniset tiedot

Lämmönjohtavuus	0,33 W/mK
Pienin taivutussäde	5 x halkaisija
Tiheys	~ 0,946 kg/m <sup>3</sup>
Vetolujuus	~ 24
Ristisilloitustapa	Elektronisäde
Ristisilloitusaste	> 82 %
Murtotaipuma	> 600 %
E-moduuli 2 %:n laajentumisessa	300 N/mm <sup>2</sup>
Iskulujuus -20 °C:ssa	Ei murtumaa
Iskunkestävyys -20 °C:ssa	Ei murtumaa
Lineaarinen laajentumiskerroin	1,4 x 10 <sup>-4</sup> m/m K
Difuusiotiiviyys 40 °C:ssa	< 0,1 mg/l d
Materiaali	messinki

## Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
424942	2016152	Pistoliitin jakotukki Roth TT 15mm 2+2-osainen	1.0	kpl