

Vakuumimittari Entrade Fieldpiece MG44



Tyhjiömittaria voidaan käyttää kolmella tavalla: Yksin - lue mittasi suoraan tyhjiömittarista Job Link -sovellus - lue mittasi Job Link System -sovelluksen kautta SM480-jakotukki - lue mittasi SM480-jakotukin avulla Tyhjiömittarissa on 3 näkymää: pylväsdiagrammi, tyhjiön muutos per minuutti ja alipainetaso. Tyhjiömittarin runko on valmistettu kestävästä materiaalista, joka varmistaa hyvän kestävyuden, vaikka se putoaisi lattialle. Tekniset tiedot: Laitteen vähimmäisvaatimukset: BLE 4.0 -laitteet, joissa on iOS® 7.0 tai Android™ 5.0 Näyttö: Suuri taustavalaistu LCD-näyttö Matala ja korkea hälytys Yhteys; 1/4" SAE Paristotyyppi: 2 x AA, NEDA 15A, JIS UM3, IEC LR6 Akun kesto: 40 tuntia Automaattinen virrankatkaisu (APO): 15 minuuttia (voidaan poistaa käytöstä/säädettävä) Langaton kantama: 305 metriä - esteet vaikuttavat etäisyyteen Vedenpitävä: IP54 hyväksytty Käyttöympäristö: -10°C - 50°C Varastointilämpötila: -20°C - 60°C Paino: 300 g Sisältyy ostokseen: (1) Langaton MG44 tyhjiömittari siirtymäsovittimella (2) AA-paristot, NEDA 15A, JIS UM3, IEC LR6 (1) Käyttöohje

Tekniset tiedot

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
600245		Vakuumimittari Entrade Fieldpiece MG44	1.0	kpl