

Vakuumimittari Entrade Fieldpiece MG44



Tyhjiömittaria voidaan käyttää kolmella tavalla: Yksin
- lue mittasi suoraan tyhjiömittarista Job Link
-sovellus - lue mittasi Job Link System -sovelluksen
kautta SM480-jakotukki - lue mittasi SM480-jakotukin
avulla Tyhjiömittarissa on 3 näkymää:
pylväsdiagrammi, tyhjiön muutos per minuutti ja
alipainetaso. Tyhjiömittarin runko on valmistettu
kestävästä materiaalista, joka varmistaa hyvän
kestävyyden, vaikka se putoaisi lattialle. Tekniset
tiedot: Laitteen vähimmäisvaatimukset: BLE 4.0
-laitteet, joissa on iOS® 7.0 tai Android™ 5.0 Näyttö:
Suuri taustavalaistu LCD-näyttö Matala ja korkea
hälytys Yhteys; 1/4" SAE Paristotyyppi: 2 x AA,
NEDA 15A, JIS UM3, IEC LR6 Akun kesto: 40 tuntia
Automaattinen virrankatkaisu (APO): 15 minuuttia
(voidaan poistaa käytöstä/säädettävä) Langaton
kantama: 305 metriä - esteet vaikuttavat etäisyyteen
Vedenpitävä: IP54 hyväksytty Käyttöympäristö: -10°C
- 50°C Varastointilämpötila: -20°C - 60°C Paino: 300
g Sisältyy ostokseen: (1) Langaton MG44
tyhjiömittari siirtymäsovittimella (2) AA-paristot,
NEDA 15A, JIS UM3, IEC LR6 (1) Käyttöohje

Tekniset tiedot

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
600245		Vakuumimittari Entrade Fieldpiece MG44	1.0	kpl