Palokatkovaahto Soudal Soudafoam FR Duo 380ml

SOUDAFOAM FR DUO palokatkovaahto on lämmön vaikutuksesta laajeneva kaksikomponenttinen palokatkovaahto paloluokiteltuihin läpivienteihin



Tekniset tiedot

Palokäyttäytyminen	Luokka E
ETA	ETA-17/0843
EAD	EAD 350454-00-1104
Palonkestävyyden standardi	EN 13501-1
Oletettu käyttöikä	n. 10 vuotta
Soveltuvuus	Soveltuu sekä yhdistelmäläpivienteihin (EI 90) että kaapeliläpivienteihin (EI 90 / EI 120).
Asennuslämpötila	+15 → +30 °C
Varastointi	Vähintään 9 kuukautta
Paisuvuus palotilanteessa	180 °C
Säilytyslämpötila	+5...+30 °C
Päällemaalattavuus	Kyllä
Tarttuvuus	Hyvä tartunta useimpiin materiaaleihin.
Ääntä eristävä	jopa 60 dB
Perusaine	2-komponenttinen vaahtomassa
Helppo käyttää	Erittäin helppo levittää ja nopea kuivuminen (kosketuskuiva minuuteissa).
Soveltuvat alustat	Sähkökaapeleiden, eristämättömien ja eristettyjen metalliputkien sekä muoviputkien läpivienteihin.
Kuivumisaika	n. 30 min
Nimellistilavuus	0,38 l

MELTEX

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
727355	3269517	Palokatkovaahto Soudal Soudafoam FR Duo 380ml	6.0	kpl