

Komposiittiputki Alpex® L 5m

Kerrosrakenteinen komposiittiputki käyttövesi-,
lämmitys- ja jäähdytysputkistoasennuksiin.



Tekniset tiedot

| | |
|-------------------|-------------------|
| Käyttöpaine | 10 bar |
| Lämpölaajeneminen | 0,026 MM/m*K |
| Paineenkestävyys | max 10 bar |
| Lämmönkestävyys | max 95 C |
| Materiaalin laatu | PE-X / AL / PE-HD |
| Lämmönjohtavuus | 0,45 W/m x K |
| Käyttölämpötila | max. +95°C |
| Materiaali | komposiitti |
| Väri | valkoinen |
| Standardi | EN 13501-1 |

Nimikkeen tiedot

| Tuotekoodi | LVI-numero | Tuotenimike | kpl/pakkaus | Myyntiyksikkö |
|------------|------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| 424820 | 1736107 | 40x3,5 Alpex komposiittiputki, suora L=5m | 5.0 | m |
| 424825 | 1736108 | 50x4 Alpex komposiittiputki, suora L=5m | 5.0 | m |
| 424830 | 1736109 | 63x4,5 Alpex komposiittiputki, suora L=5m | 5.0 | m |