Luistiventtiili vetoakestävä AVK Supa Plus

Supa Plus™ vetoakestävä muhviventtiili PE- ja PVC-putkille juomavedelle ja neutraaleille nesteille, enintään 70 °C



Tekniset tiedot

Luisti	Pallografiittivalurauta, EPDM
Runko	Pallografiittivalurauta GJS-500-7 (GGG-50)
Luistimutteri	Messinki, DZR CW626N
Vetoakestävä tiivisterengas	Pronssi RG5 / EPDM
Kiristysrengas	Pallografiittivalurauta GJS-450-10
Mutteri	Haponkestävä teräs A4 kitkahitsauksen estävällä pinnoituksella
Pultti	Ruostumaton teräs A2, kitkahitsauksen estävällä pinnoituksella
Kannen pultti	Ruostumaton teräs A2
Kannen tiiviste	EPDM kumi
Pultin suoja	Kuumaliima
Kansi	Pallografiittivalurauta GJS-500-7 (GGG-50)
Tiivistemansetti	EPDM kumi
Painerengas	Sinkkikadonkestävä messinki, DZR CW602N
O-rengas	NBR kumi
Laakeri	Polyamidi
Ylätiiviste	NBR kumi
Kara	Ruostumaton teräs 1.4104 (430F)
Liukupalat	Polyamidi

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
10005695	3833184	AVK venttiili DN065/Ø75 PN16 Supa Plus kiristettäv	0.0	kpl

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
10005700	3833185	AVK venttiili DN080/Ø90 PN16 Supa Plus kiristettäv	0.0	kpl
450285	3833186	AVK venttiili DN100/Ø110 PN16 Supa Plus kiristettä	1.0	kpl
450290	3833189	AVK venttiili DN150/Ø160 PN16 Supa Plus kiristettä	1.0	kpl
450295	3833191	AVK venttiili DN200/Ø200 PN16 Supa Plus kiristettä	1.0	kpl