Ilmanvaihtokone Vallox 245

MyVallox 245 CFi -ilmanvaihtokone soveltuu suuriin omakotitaloihin (joissa pinta-alaa on max 400 m2) ja toimitiloihin (koulut, päiväkodit, toimistot)



Tekniset tiedot

Anturit	Sisäinen kosteusanturi; sisäänrakennettu hiilidioksidianturi; lisävarusteena VOC-anturi
Etäohjausmahdollisuudet	MyVallox Cloud -pilvipalvelu; kotiverkko
Etulämmitys	-
Hyötysuhteet - Ominaissähköteho SFP	0,63 kW/m³/s (160 dm³/s)
Hyötysuhteet - Tuloilmahyötysuhde	87 %
Hyötysuhteet - Vuosihyötysuhde	83 %
Ilmamäärät - Poistoilma	226 dm³/s, 100 Pa
Ilmamäärät - Tuloilma	226 dm³/s, 100 Pa
Jälkilämmitys	Sähkövastus, 1500 W
Kotelointiluokka	IP34
Lämmöntalteenoton ohitus	Automaattinen
Lisälämmitys	Sähkövastus, 1500 W
Maksimi poistoilmavirta @ 100 Pa	226 l/s
Maksimi suositeltu asuinpinta-ala	430 m²
Maksimi tuloilmavirta EcoDesign	813 m³/h
Ominaisenergiankulutus (SEC) - Keskimääräisessä ilmastossa	A+
Ominaisenergiankulutus (SEC) - Kylmässä ilmastossa	A+
Puhaltimet - Poistoilma	0,17 kW 1,25 A EC
Puhaltimet - Tuloilma	0,17 kW 1,25 A EC
Sähköliitäntä	230 V, 50 Hz, 15,2 A pistotulppa
Suodattimet - Poistoilma	ISO Coarse > 75 %
Suodattimet - Tuloilma	ISO Coarse > 75 % + ISO ePM1 ≥ 50 %
Väyläohjaukset	Modbus RTU

MELTEX

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
503978	7912252	Ilmanvaihtokone Vallox 245 CFi LA12	1.0	kpl
503975	7912251	Ilmanvaihtokone Vallox 245 CFi RA12	1.0	kpl
503984	7912254	Ilmanvaihtokone Vallox 245 CFi VKL LA12	1.0	kpl
503981	7912253	Ilmanvaihtokone Vallox 245 CFi VKL RA12	1.0	kpl