Ilmanvaihtokone Vallox 99

MyVallox 99 CFi on hiljainen ja matala ilmanvaihtokone, joka sopii mainiosti esimerkiksi kylpyhuoneeseen pesutornin päälle



Tekniset tiedot

Anturit	RH- ja CO2-anturit
Asennuspaikka	Seinä
Etäohjausmahdollisuudet	MyVallox Cloud -pilvipalvelu; MyVallox Home -kotiverkko; Ulkoinen jänniteviesti 0-10 VDC
Etulämmitys	-
Hyötysuhteet - Ominaissähköteho SFP	1,15 kW/m³/s (68 dm³/s)
Hyötysuhteet - Tuloilmahyötysuhde	82 %
Hyötysuhteet - Vuosihyötysuhde	77 %
Ilmamäärät - Poistoilma	98 dm³/s, 100 Pa
Ilmamäärät - Tuloilma	97 dm³/s, 100 Pa
Jälkilämmitys	Sähkövastus, 900 W
Kanavalähdöt kpl	4
Kanavalähtö mm	125 mm
Kotelointiluokka	IP34
Laitteen korkeus	442 mm
Laitteen leveys	598 mm
Laitteen paino	62,3 kg
Laitteen syvyys	625 mm
Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde (%)	81,5 %
Lämmöntalteenoton ohitus	Automaattinen
Lisälämmitys	Sähkövastus, 900 W
Maksimi poistoilmavirta @ 100 Pa	98 l/s
Maksimi suositeltu asuinpinta-ala	150 m²
Maksimi tuloilmavirta @ 100 Pa	97 l/s
Maksimi tuloilmavirta EcoDesign	345 m³/h
Minimi-ilmavirta	10 l/s
Ominaisenergiankulutus (SEC) - Keskimääräisessä ilmastossa	A
Ominaisenergiankulutus (SEC) - Kylmässä ilmastossa	A+

Ominaissähköteho (SFP)	1,152 kW/(m³/s)
Ominaissähköteho (SPI)	0,32 W/(m³/h)
Poistoilmapuhaltimen tehonkulutus	0,119 kW
Puhaltimet - Poistoilma	0,1 kW 1,0 A EC
Puhaltimet - Tuloilma	0,1 kW 1,0 A EC
Sähköinen liitäntä (kaapeli)	Liitäntäkaapeli suojamaadoitetulla pistokkeella
Sähköliitäntä	230 V, 50 Hz, 8,6 A pistotulppa
Suodattimet - Poistoilma	ISO Coarse > 75 %
Suodattimet - Tuloilma	ISO Coarse > 75 % + ISO ePM1 ≥ 50 %
Väyläohjaukset	Modbus RTU (vakiona)
Vertailuilmavirta	0,068 m³/s

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
503948	7912256	Ilmanvaihtokone Vallox 99 CFi LA12	1.0	kpl
503945	7912255	Ilmanvaihtokone Vallox 99 CFi RA12	1.0	kpl