

Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 3,2m

Viisikerroksinen, laserhitsattu komposiittiputki
käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysasennuksiin.



Tekniset tiedot

Paineluokka	PN10
Diffusiosuojus	Kyllä
Laatuluokka, sisäkerros	PE-RT II
Laatuluokka, välikerros	EVOH
Kerrosten määrä	5
Lämmönjohtavuus	0,35 W/mK
Lämpölaajenemiskerroin	$0,25 \times 10^{-4}$
Pienin taivutussäde	5 x dia.
Putken karheus	0,0003 mm
Seinämakerrosten lukumäärä	5
Käyttölämpötila	Jatkuva: +70°C, Hetkellinen: +95°C
Käyttöpaine	10 bar
Väri	valkoinen

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
429897	1745123	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 16x2,0 3,2m	3.2	m
429900	1745124	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 20x2,0 3,2m	3.2	m
429903	1745125	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 26x3,0 3,2m	3.2	m
429906	1745126	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 32x3,0 3,2m	3.2	m
431738	1745127	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 40x3,5 3,2m	3.2	m
431740	1745128	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 50x4,0 3,2m	3.2	m
431742	1745129	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 63x4,5 3,2m	3.2	m