

Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 5m

Viisikerroksinen, laserhitsattu komposiittiputki
käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysasennuksiin



Tekniset tiedot

Lämmönjohtavuus	0,35 W/mK
Lämpölaajenemiskerroin	$0,25 \times 10^{-4}$
Pienin taivutussäde	5 x dia.
Putken karheus	0,0003 mm
Seinämakerrosten lukumäärä	5
Käyttölämpötila	Jatkuva: +70°C, Hetkellinen: +95°C
Käyttöpaine	10 bar

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
431744	1745133	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 16x2,0 5m	5.0	m
431746	1745134	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 20x2,0 5m	5.0	m
431748	1745135	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 26x3,0 5m	5.0	m
431750	1745136	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 32x3,0 5m	5.0	m
431752	1745137	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 40x3,5 5m	5.0	m
431754	1745138	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 50x4,0 5m	5.0	m
431756	1745139	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 63x4,5 5m	5.0	m