Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 5m

Viisikerroksinen, laserhitsattu komposiittiputki käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysasennuksiin



Tekniset tiedot

Lämmönkestävyys- hetkellinen	max 95 C
Lämmönjohtavuus	0,35 W/mK
Lämpölaajenemiskerroin	0,25 x 10^{-4}
Pienin taivutussäde	5 x dia.
Putken karheus	0,0003 mm
Seinämäkerrosten lukumäärä	5
Käyttöpaine	10 bar
Lämmönkestävyys- jatkuva	max 70 C

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
431744	1745133	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 16x2,0 5m	5.0	m
431746	1745134	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 20x2,0 5m	5.0	m
431748	1745135	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 26x3,0 5m	5.0	m
431750	1745136	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 32x3,0 5m	5.0	m
431752	1745137	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 40x3,5 5m	5.0	m
431754	1745138	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 50x4,0 5m	5.0	m
431756	1745139	Komposiittiputki Roth Alu-LaserPlus® 63x4,5 5m	5.0	m