Lattialämmityskaapeli 20W

Cableflex 20 lämpökaapeli.

Tekniset tiedot

Käyttöalue	Lattialämmitys märkiin ja kuiviin tiloihin
Asennustapa	Tasoitusmassaan tai betoniin valettuna
Liitäntäjännite	230V
Liitäntäkaapelin pituus	2,5m
Johtimien määrä	3
Taivutussäde, min.	25mm
Asennuslämpötila, min.	-5°C
Sisempi eristysmateriaali	ETFE
Ulompi eristysmateriaali	EVA, PE
Kaapelityyppi	Resistiivinen 2-johtiminen, suojattu
Suojajohdin	Kierretty
UV-kestävyys	Ei
SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Teho	20 W
Kotelointiluokka	IP67
GWP-luvun kolmannen osapuolen verifiointi	Ei

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
727400		Lattialämmityskaapeli 20W/m 10m 200W 1.3-2.5m2	1.0	kpl
727402		Lattialämmityskaapeli 20W/m 14m 270W 1.7-3.4m2	1.0	kpl
727404		Lattialämmityskaapeli 20W/m 17m 350W 2.2-4.4m2	1.0	kpl
727406		Lattialämmityskaapeli 20W/m 23m 440W 2.8-5.5m2	1.0	kpl
727408		Lattialämmityskaapeli 20W/m 27m 550W 3.4-6.9m2	1.0	kpl
727410		Lattialämmityskaapeli 20W/m 36m 720W 4.5-9m2	1.0	kpl

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
727412		Lattialämmityskaapeli 20W/m 44m 870W 5.4-10.9m2	1.0	kpl
727414		Lattialämmityskaapeli 20W/m 53m 1090W 6.8-13,6m2	1.0	kpl
727416		Lattialämmityskaapeli 20W/m 64m 1290W 8.1-16,1m2	1.0	kpl
727418		Lattialämmityskaapeli 20W/m 79m 1560W 9.8-19.5m2	1.0	kpl
727420		Lattialämmityskaapeli 20W/m 93m 1840W 11.5-23m2	1.0	kpl
727422		Lattialämmityskaapeli 20W/m 118m 2240W 14.7-29.4m2	1.0	kpl