Lämpö- ja käyttövesiputkielementti MX-4-Flex

Eristetty neliputkinen elementti lämpökanaaliin rakennusten ulkopuolisiin lämmitys- ja käyttöveden putkituksiin esimerkiksi kerros- ja rivitaloalueille, omakotitaloille ja maatiloille.





Tekniset tiedot

Paineluokka	PN6 / PN10
Lämpötilan kesto	Käyttövesi 70 °C jatkuva, 95 °C hetkellinen Lämmitysvesi 90 °C jatkuva
Virtausputki	Käyttövesiputki PEX-B-C, Lämmitysvesiputki PEX-A
Suojakuori	Taipuisa PE
eriste	Ristisilloitettu polyeteenivaahto
Materiaali	polyeteeni
Väri	musta

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
146890	3011665	MX-4-Flex 2x25x2,3/28x4,0+22x3,0/160	100.0 / rll	m
147085	3018025	MX-4-Flex 2x25x2,3/28x4,0+28x4,0/160	100.0 / rll	m
146895	3011670	MX-4-Flex 2x32x2,9/28x4,0+22x3,0/160	100.0 / rll	m
146897	3018026	MX-4-Flex 2x32x2,9/28x4,0+28x4,0/160	100.0 / rll	m
146900	3011675	MX-4-Flex 2x32x2,9/32x4,4+22x3,0/160	100.0 / rll	m
146902	3018027	MX-4-Flex 2x32x2,9/32x4,4+28x4,0/160	100.0 / rll	m