


# MX-Suodatinkangas N2

Maanrakennuskangas vaativampiin talonpohjiin sekä autoteiden pohjien kunnostukseen.



## Tekniset tiedot

Neliöpaino	135 g/m <sup>2</sup>
Vedenläpäisykyky	0,07 m/s
Käyttöluokka	N2
Vetolujuus MD tol	1,13 kN/m
Vetolujuus CMD	11 kN/m
Vetolujuus CMD tol	1,1 kN/m
Murtovenymä MD	25 %
Murtovenymä MD tol	5 %
Murtovenymä CMD	35 %
Murtovenymä CMD tol	7 %
Staattinen puhkaisulujuus	1600 N
Staattinen puhkaisulujuus tol	160 N
Dynaaminen puhkaisulujuus	30 mm
Dynaaminen puhkaisulujuus tol	7,5 mm
Materiaali	polypropeeni
Väri	valkoinen
Ympäristöselosteen viimeinen voimassaolopäivä	13.05.2029

## Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
157470	3488836	MX-Suod.kangas 2,0x100m N2 - 2NG (200m <sup>2</sup> )	14.0	rll
157475	3488837	MX-Suod.kangas 4,0x100m N2 - 2NG (400m <sup>2</sup> )	14.0	rll
157480	3488838	MX-Suod.kangas 5,0x100m N2 - 2NG (500m <sup>2</sup> )	14.0	rll
157485	3488839	MX-Suod.kangas 6,0x100m N2 - 2NG (600m <sup>2</sup> )	14.0	rll