Putkikiinnike Roth, 100kpl

Roth putkikiinnike 25 mm, 100 kpl Käytetään putki-putken-asennuksessa varman ja kestävän kiinnityksen takaamiseksi



Tekniset tiedot

Lämmönjohtavuus	0,33 W/mK
Pienin taivutussäde	5 x halkaisija
Tiheys	~ 0,946 kg/m3
Vetolujuus	~ 24
Ristisilloitustapa	Elektronisäde
Ristisilloitusaste	> 82 %
Murtotaipuma	> 600 %
E-moduuli 2 %:n laajentumisessa	300 N/mm²
Iskulujuus -20 °C:ssa	Ei murtumaa
Iskunkestävyys (–20 °C)	Ei murtumaa
Lineaarinen laajentumiskerroin	1,4 x 10^{-4} m/m K
Difuusiotiiviys 40 °C:ssa	< 0,1 mg/l d

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
425155	2016462	Putkikiinnike Roth 14-34mm 100mm, 50kpl	1.0	pkt
425160	2016463	Putkikiinnike Roth 14-34mm 60mm, 50kpl	1.0	pkt
425140	2016465	Putkikiinnike Roth 25mm, 100kpl	1.0	pkt
425145	2016466	Putkikiinnike Roth 28mm, 100kpl	1.0	pkt
425150	2016467	Putkikiinnike Roth 34mm, 100kpl	1.0	pkt