Palokatkomassa
Soudal Acryrub FR PS

ACRYRUB FR PS on paloakryyli, joka laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180°C lämpötilassa estäen palon, savun ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona

Tekniset tiedot

ETA	ETA-24/0638 & ETA-21/0086
Soveltuvuus	Metalliputkien läpiviennit, Kaapeleiden läpiviennit, Kivivilla- ja solukumieristettyjen metalli- ja komposiittiputkien palokatkot, Kaapeleiden ja kaapelinippujen palokatkot, Muoviputkien palokatkot
Asennuslämpötila	+5 → +30 °C
Varastointi	Viileä ja kuiva tila
Paisuvuus palotilanteessa	1:2-3
Säilytyslämpötila	+10°C...+30°C
Säilyvyys	18kk
Päällemaalattavuus	Kyllä
Tarttuvuus	Erittäin hyvä
Perusaine	Akryyli
Koostumus	Tahna
Nahkoittuminen	n. 25 min
Lämpötilankestävyys	-20 → +70 °C
Soveltuvat alustat	Useimmat rakennusmateriaalit
Väri	valkoinen

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
701160	3269518	Palokatkomassa Soudal Acryrub FR PS 310ml	12.0	kpl
701230	3269860	Palokatkomassa Soudal Acryrub FR PS 600ml	12.0	kpl