

**Palokatkomassa  
Soudal Acryrub FR PS**



ACRYRUB FR PS on paloakryyli, joka laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180°C lämpötilassa estäen palon, savun ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona



## Tekniset tiedot

|                                           |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETA                                       | ETA-24/0638 & ETA-21/0086                                                                                                                                                                              |
| Soveltuvuus                               | Metalliputkien läpiviennit, Kaapeleiden läpiviennit, Kivivilla- ja solukumieristettyjen metalli- ja komposiittiputkien palokatkot, Kaapeleiden ja kaapeliniippujen palokatkot, Muoviputkien palokatkot |
| Asennuslämpötila                          | +5 → +30 °C                                                                                                                                                                                            |
| Varastointi                               | Viileä ja kuiva tila                                                                                                                                                                                   |
| Paisuvuus palotilanteessa                 | 1:2-3                                                                                                                                                                                                  |
| Säilytyslämpötila                         | +10°C...+30°C                                                                                                                                                                                          |
| Säilyvyys                                 | 18kk                                                                                                                                                                                                   |
| Päällemaalattavuus                        | Kyllä                                                                                                                                                                                                  |
| Tarttuvuus                                | Erittäin hyvä                                                                                                                                                                                          |
| Perusaine                                 | Akryyli                                                                                                                                                                                                |
| Koostumus                                 | Tahna                                                                                                                                                                                                  |
| Nahkoittuminen                            | n. 25 min                                                                                                                                                                                              |
| Lämpötilankestävyys                       | -20 → +70 °C                                                                                                                                                                                           |
| Soveltuvat alustat                        | Useimmat rakennusmateriaalit                                                                                                                                                                           |
| Väri                                      | valkoinen                                                                                                                                                                                              |
| GWP-luvun kolmannen osapuolen verifiointi | Ei                                                                                                                                                                                                     |

## Nimikkeen tiedot

| Tuotekoodi | LVI-numero | Tuotenimike                               | kpl/pakkaus | Myyntiyksikkö |
|------------|------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| 701160     | 3269518    | Palokatkomassa Soudal Acryrub FR PS 310ml | 12.0        | kpl           |
| 701230     | 3269860    | Palokatkomassa Soudal Acryrub FR PS 600ml | 12.0        | kpl           |