Pistoliitin suora Roth TT

Yleiskäyttöisen Roth MultiPex®-järjestelmän keskiössä ovat helposti ja turvallisesti asennettavat pistoliittimet.



Tekniset tiedot

Lämmönjohtavuus	0,33 W/mK
Pienin taivutussäde	5 x halkaisija
Tiheys	~ 0,946 kg/m3
Vetolujuus	~ 24
Ristisilloitustapa	Elektronisäde
Ristisilloitusaste	> 82 %
Murtotaipuma	> 600 %
E-moduuli 2 %:n laajentumisessa	300 N/mm²
Iskulujuus -20 °C:ssa	Ei murtumaa
Iskunkestävyys (–20 °C)	Ei murtumaa
Lineaarinen laajentumiskerroin	1,4 x 10^{-4} m/m K
Difuusiotiiviys 40 °C:ssa	< 0,1 mg/l d

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
424972	2011304	Pistoliitin suora Roth 12mm QP	10.0	kpl
424973	2011305	Pistoliitin suora Roth 15mm QP	10.0	kpl
424974	2011306	Pistoliitin suora Roth 18mm QP	5.0	kpl
424975	2011307	Pistoliitin suora Roth 22mm QP	1.0	kpl