Pistoliitin T-haara SK Roth TT

Yleiskäyttöisen Roth MultiPex®-järjestelmän keskiössä ovat helposti ja turvallisesti asennettavat pistoliittimet.



Tekniset tiedot

Lämmönjohtavuus	0,33 W/mK
Pienin taivutussäde	5 x halkaisija
Tiheys	~ 0,946 kg/m3
Vetolujuus	~ 24
Ristisilloitustapa	Elektronisäde
Ristisilloitusaste	> 82 %
Murtotaipuma	> 600 %
E-moduuli 2 %:n laajentumisessa	300 N/mm²
Iskulujuus -20 °C:ssa	Ei murtumaa
Iskunkestävyys (–20 °C)	Ei murtumaa
Lineaarinen laajentumiskerroin	1,4 x 10^{-4} m/m K
Difuusiotiiviys 40 °C:ssa	< 0,1 mg/l d

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
424893	2016508	Pistoliitin t-haara Roth TT 22mm x 3/4 SK	5.0	kpl
424890	2011282	Pistoliitin t-haara Roth sk 22mm x 1/2 QP	5.0	kpl