

# Tuplasadevesiputki tiivisteellä 6m SN8

Sadevesiputki ojituksiin, alituksiin ja salaoja- tai sadevesien ohjaamiseen maan alla raskaammin kuormitettuihin kohteisiin.



## Tekniset tiedot

Käyttöpituus	6 m
Rengasjäykkyys	SN8
Ulkopinnan väri	musta
Sisäpinnan väri	sininen
Tiheys	~ 955 kg/m <sup>3</sup>
Murtovenymä	min. 300%
MFR	(190° / 2,16kg) 0,2-0,4 g / 10min
Kimmokerroin	~ 900-1300 Mpa
Vetolujuus	~ 25-30 Mpa
Materiaalin laatu	HDPE
Materiaali	polyeteeni
Väri	musta
Standardi	SFS 3453
Ympäristöselosteen viimeinen voimassaolopäivä	01.02.2029

## Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
100150	2513341	SV-putki 110/93mm x 6m SN8 tiivisteellä	50.0 / hkk	kpl
100155	2513342	SV-putki 160/136mm x 6m SN8 tiivisteellä	26.0 / hkk	kpl
100160	2513343	SV-putki 200/172mm x 6m SN8 tiivisteellä	18.0 / hkk	kpl
100165	2513344	SV-putki 250/214mm x 6m SN8 tiivisteellä	11.0 / hkk	kpl
100170	2513345	SV-putki 315/272mm x 6m SN8 tiivisteellä	8.0 / hkk	kpl
100175	2513346	SV-putki 400/346mm x 6m SN8 tiivisteellä	6.0 / hkk	kpl
100180	2513347	SV-putki 450/400mm x 6m SN8 tiivisteellä	6.0 / hkk	kpl
100185	2513348	SV-putki 560/500mm x 6m SN8 tiivisteellä	4.0 / hkk	kpl
100190	2513349	SV-putki 670/600mm x 6m SN8 tiivisteellä	2.0 / hkk	kpl
100195	2513350	SV-putki 900/800mm x 6m SN8 tiivisteellä	1.0 / hkk	kpl