

# Kaapeliputki TEL A 6m keltainen tupla

Kaksikerroksinen kaapelinsuojaputki maahan asennettavien sähkökaapeleiden suojaukseen raskaammin liikennöidyille alueille.



## Tekniset tiedot

Käyttöpituus	6 m
Rengasjäykkyys	SN16
Ulkopinnan väri	keltainen
Sisäpinnan väri	keltainen
Tiheys	~ 955 kg/m <sup>3</sup>
Murtovenymä	min. 300%
MFR	(190° / 2,16kg) 0,2-0,4 g / 10min
Kimmokerroin	~ 900-1300 Mpa
Vetolujuus	~ 25-30 Mpa
Tunnisteväri	Keltainen
Materiaali	polyeteeni
Väri	keltainen
Standardi	SFS 5608
Ympäristöselosteen viimeinen voimassaolopäivä	24.05.2029

## Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
133200	9412500	Kaapeliputki TEL A 75/62mm x 6m keltainen tupla	56.0 / hkk	kpl
133205	9412501	Kaapeliputki TEL A 110/93mm x 6m keltainen tupla	50.0 / hkk	kpl
133210	9412502	Kaapeliputki TEL A 140/120mm x 6m keltainen tupla	30.0 / hkk	kpl
133215	9412503	Kaapeliputki TEL A 160/136mm x 6m keltainen tupla	26.0 / hkk	kpl
133216	9412548	Kaapeliputki TEL A 200/172mm x 6m keltainen tupla	18.0 / hkk	kpl