

Kaari TEL 0-90° taipuisa

Taipuisa kaapelinsuojaputkien kaari putkien liittämiseen ja kulmien toteuttamiseen.



Tekniset tiedot

Rengasjäykkyys	SN8
Ulkopinnan väri	musta
MFR	190 / 10min
Tiheys	~ 955 kg/m ³
Kimmokerroin	~ 1100 MPa
Murtovenymä	300
Vetolujuus	~ 2530
Materiaali	polyeteeni
Väri	musta
Ympäristöselosteen viimeinen voimassaolopäivä	24.05.2029

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
133345	9412517	TEL-kaari 75 0-90 ast L=1,5m SN8	56.0 / hkk	kpl
133350	9412518	TEL-kaari 110 0-90 ast L=1,5m SN8	50.0 / hkk	kpl
133355	9412519	TEL-kaari 140 0-90 ast L=1,5m SN8	30.0 / hkk	kpl
133360	9412520	TEL-kaari 160 0-90 ast L=1,5m SN8	26.0 / hkk	kpl
133363		TEL-kaari 200 0-90 ast L=3,0m SN8	18.0 / hkk	kpl