

Kaari TEL 0-90° taipuisa

Taipuisa kaapelinsuojaputkien kaari putkien liittämiseen ja kulmien toteuttamiseen.



Tekniset tiedot

| | |
|---|-------------------------|
| Rengasjäykkyys | SN8 |
| Ulkopinnan väri | musta |
| MFR | 190 / 10min |
| Tiheys | ~ 955 kg/m ³ |
| Kimmokerroin | ~ 1100 MPa |
| Murtovenymä | 300 |
| Vetolujuus | ~ 2530 |
| Materiaali | polyeteeni |
| Väri | musta |
| Ympäristöselosteen viimeinen voimassaolopäivä | 24.05.2029 |

Nimikkeen tiedot

| Tuotekoodi | LVI-numero | Tuotenimike | kpl/pakkaus | Myyntiyksikkö |
|------------|------------|-----------------------------------|-------------|---------------|
| 133340 | 9412516 | TEL-kaari 50 0-90 ast L=1,1m SN8 | 150.0 / hkk | kpl |
| 133345 | 9412517 | TEL-kaari 75 0-90 ast L=1,5m SN8 | 56.0 / hkk | kpl |
| 133350 | 9412518 | TEL-kaari 110 0-90 ast L=1,5m SN8 | 50.0 / hkk | kpl |
| 133355 | 9412519 | TEL-kaari 140 0-90 ast L=1,5m SN8 | 30.0 / hkk | kpl |
| 133360 | 9412520 | TEL-kaari 160 0-90 ast L=1,5m SN8 | 26.0 / hkk | kpl |
| 133363 | | TEL-kaari 200 0-90 ast L=3,0m SN8 | 18.0 | kpl |