
Tukiholkki Roth TT

Roth tukiholkki, TT Kehitetty Pex-putkien ja pistoliittimien yhteiskäyttöön.



Tekniset tiedot

Lämmönjohtavuus	0,33 W/mK
Pienin taivutussäde	5 x halkaisija
Tiheys	~ 0,946 kg/m3
Vetolujuus	~ 24
Ristisilloitustapa	Elektronisäde
Ristisilloitusaste	> 82 %
Murtotaipuma	> 600 %
E-moduuli 2 %:n laajentumisessa	300 N/mm²
Iskulujuus -20 °C:ssa	Ei murtumaa
Iskunkestävyys (–20 °C)	Ei murtumaa
Lineaarinen laajentumiskerroin	1,4 x 10^{-4} m/m K
Difuusiotiiviys 40 °C:ssa	< 0,1 mg/l d
Väri	messinki

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
425105	2016347	Tukiholkki Roth TT 15x2,5	1.0	kpl
425110	2016348	Tukiholkki Roth TT 18x2,5	1.0	kpl
425115	2016349	Tukiholkki Roth TT 22x3,0	1.0	kpl
425120	2016350	Tukiholkki Roth TT 28x4,0	1.0	kpl