Käyttövesi-/ lämmitysputki Universal PEX-c

Ristiinsilloitettu taipuisa muoviputki kylmän ja kuuman käyttöveden johtamiseen sekä vesilämmitysjärjestelmiin.



Tekniset tiedot

Paineluokka	PN10
Tyyppi	PEX-C
Lämmönkestävyys- hetkellinen	max 95 C
Lämmönkestävyys- jatkuva	max 70 C
Materiaali	polyeteeni
Väri	valkoinen

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
429306		Universal PEX-c 12 x 2,0 metri	1.0 / rll	m
429301	2012451	Universal PEX-c 12 x 2,0 100m/rll	1.0 / rll	rll
429326		Universal PEX-c 15 x 2,5 metri	1.0 / rll	m
429311		Universal PEX-c 15 x 2,5 50m/rll	24.0 / rll	rll
429316	2012453	Universal PEX-c 15 x 2,5 100m/rll	24.0 / rll	rll
429321		Universal PEX-c 15 x 2,5 500m/rll	1.0 / rll	rll
429341		Universal PEX-c 18 x 2,5 metri	1.0 / rll	m
429331		Universal PEX-c 18 x 2,5 50m/rll	24.0 / rll	rll
429332	2012454	Universal PEX-c 18 x 2,5 100m/rll	24.0 / rll	rll
429336		Universal PEX-c 18 x 2,5 500m/rll	1.0 / rll	rll
429346		Universal PEX-c 22 x 3,0 50m/rll	12.0 / rll	rll