

# Voimakaapeli MCMK 2 x 1,5 + 1,5



## Tekniset tiedot

Alin suositeltu käsittelylämpötila	- 15 °C
Johdin	Hehkutettua kuparia, pyöreä; 1,5–6 mm <sup>2</sup> yksilankainen; 10–35 mm <sup>2</sup> monilankainen (RM)
Eristys	Lyijytön PVC-muovi, väritunnistus
Täyte	Täytevaippa
PE/PEN-johdin	Kerros kuparilankoja ja kuparilankasidos
Vaippa	Musta lyijytön PVC-muovi; metrimerkintä
Asennusympäristö	Kiinteään asennukseen sisällä, ulkona ja maahan
Rajoitukset	Ei sovellu häiriönalttiiseen asennukseen
Vaihtoehdot	Halogeeniton vaihtoehto, kts. MCMK-LSZH
Kuormitettavuus	SFS-Käsikirja 600, kohta 523 mukaan
Palokäyttäytyminen	Itsestään sammuva
Lämpötila (jatkuva)	70
Lämpötila (oikosulku)	160
Asennusvetovoima	Ax50 N/mm <sup>2</sup>
Minimi taivutussäde asennusvedossa	150 mm
Minimi taivutussäde lopullisessa asennuksessa	100 mm

## Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
711375	0602112	Voimakaapeli MCMK 2 x 1,5 + 1,5 / 100m	1.0	rll
711370		Voimakaapeli MCMK 2 x 1,5 + 1,5 / 50m	1.0	rll
711380		Voimakaapeli MCMK 2 x 1,5 + 1,5 / metri	1.0	m