

Voimakaapeli MCMK 4 x 1,5 + 1,5



Tekniset tiedot

Alin suositeltu käsittelylämpötila	- 15 °C
Johdin	Hehkutettua kuparia, pyöreä; 1,5–6 mm ² yksilankainen; 10–35 mm ² monilankainen (RM)
Eristys	Lyijytön PVC-muovi, väritunnistus
Täyte	Täytevaippa
PE/PEN-johdin	Kerros kuparilankoja ja kuparilankasidos
Vaippa	Musta lyijytön PVC-muovi; metrimerkintä
Asennusympäristö	Kiinteään asennukseen sisällä, ulkona ja maahan
Rajoitukset	Ei sovellu häiriönalttiiseen asennukseen
Vaihtoehdot	Halogeeniton vaihtoehto, kts. MCMK-LSZH
Kuormitettavuus	SFS-Käsikirja 600, kohta 523 mukaan
Palokäyttäytyminen	Itsestään sammuva
Lämpötila (jatkuva)	70
Lämpötila (oikosulku)	160
Asennusvetovoima	Ax50 N/mm130
Minimi taivutussäde asennusvedossa	160 mm
Minimi taivutussäde lopullisessa asennuksessa	110 mm

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
711400	0602192	Voimakaapeli MCMK 4 x 1,5 + 1,5 / 100m	1.0	rll
711395	0601957	Voimakaapeli MCMK 4 x 1,5 + 1,5 / 50m	1.0	rll
711405		Voimakaapeli MCMK 4 x 1,5 + 1,5 / metri	1.0	m